



PL55 / PL85 / PL110 / PL130

POLİÜRETAN HOTMELT (PUR) TUTKAL UYGULAMALI PANEL KAPLAMA MAKİNESİ

PANEL LAMINATION MACHINE WITH POLYURETHANE HOT-MELT (PUR) GLUE APPLICATION

СТАНОК ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПОДОКОННИКОВ И ПАНЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОПЛАВКОГО ПУР КЛЕЯ



ISO 9001 :2000 REGISTERED COMPANY



PL55 / PL85 / PL110 / PL130

SLOT NOZUL İLE GENİŞ YÜZEYLER İÇİN POLİÜRETAN HOTMELT TUTKAL UYGULAMA SİSTEMİ

SLOT NOZZLE POLYURETHANE HOT-MELT GLUE
APPLICATION SYSTEM FOR BOARD SURFACES

ДЮЗА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАВКОГО ПУР
КЛЕЯ НА ШИРОКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

KULLANILABİLEN FOLYO TÜRLERİ : PVC, HIGH GLOSS, FINISH FOLYO, CPL FOLYOLAR

USEABLE FOIL TYPES : PVC, HIGH GLOSS, FINISH FOIL, CPL FOILS

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЛЁНКИ : ПВХ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, БУМАГА, МЕЛАМИН

KAPLANABİLEN MALZEME TÜRLERİ : PVC DENİZLİK, AHŞAP PANEL, LAMBRİ, BOY KAPAK

MATERIAL TO BE WRAPPED : PVC WINDOWSILL, MDF PANELS, WALL PANELS, FURNITURE PANELS

ЛАМИНИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ : ПВХ ПОДОКОННИКИ и ВАГОНКИ, МДФ ПЛИТЫ и ПАНЕЛИ

GENEL BİLGİLER GENERAL INFORMATION ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MAKİNE TİPİ MACHINE TYPE ТИП СТАНКА	PL55 / PL85 / PL110 / PL130
KAPLAMA HIZI WRAPPING SPEED СКОРОСТЬ ПОКРЫТИЯ	5-25 m/dk. (minute)
FOLYO GENİŞLİĞİ FOIL WIDTH ШИРИНА ПЛЕНКИ	550 / 850 / 1100 / 1300 (max)
PANEL GENİŞLİĞİ PANEL WIDTH ШИРИНА ПАНЕЛИ	550 / 850 / 1100 / 1300 (max)
PANEL YÜKSEKLİĞİ PANEL HEIGHT ВЫСОТА ПАНЕЛИ	60 mm (max)
MAKİNE GENİŞLİĞİ MACHINE WIDTH ШИРИНА СТАНКА	800 / 1100 / 1400 / 1600 (max)
MAKİNE BOYU MACHINE LENGTH ДЛИНА СТАНКА	6000 mm - 14000 mm
MAKİNE YÜKSEKLİĞİ MACHINE HEIGHT ВЫСОТА СТАНКА	2500 mm
MAKİNE AĞIRLIĞI MACHINE WEIGHT ВЕС СТАНКА	3000 kg - 8060 kg
BOYA PAINT КРАСКА	ELEKTRO STATİK TOZ BOYA ELECTRO STATIC POWDER PAINT ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОРОШКОВАЯ КРАСКА
RENK COLOUR ЦВЕТ	RAL 7047

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANA MOTOR MAIN MOTOR ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	2,2 kW - 11 kW
FIRÇA MOTORU BRUSH MOTOR ДВИГАТЕЛЬ ЩЕТКИ	1 kW - 2 kW
FOLYO ISITICISI FOIL HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ ПЛЕНКИ	1 kW - 3 kW
PANEL ISITICISI PANEL HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ ПАНЕЛИ	3 / 9 kW
BLOWER MOTORU BLOWER MOTOR ТУРБИНА ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ФЕНЬ	2,2 kW
SICAK HAVA TABANCALARI HOT AIR GUN ФЕНЬ	18 kW - 30 kW
ANTİSTATİK ÇUBUK ANTISTATIC ROD СИСТЕМА АНТИСТАТИКИ	1 kW (FOR ONLY PVC SECTOR)
HAVA BASINCI AIR PRESSURE ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6 BAR
TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	58 kW
FREKANS FREQUENCY ЧАСТОТА	50 - 60 Hz
VOLTAJ VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380 V

Unimak makinenin dizayn ve özelliklerinde geliştirmeye yönelik değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Unimak reserves the right to make modifications in order to improve design and specification of products.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.



UNIMAK MÜHENDİSLİK HİZ. VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Analitik Cad. No:40
34956
Aydınlı - Tuzla / İSTANBUL

Web : www.unimak.tc
e-mail : unimak@unimak.tc
Tel : +90 216 593 1580 (PBX)
Fax : +90 216 593 1426